

# B-Ware ASRock Mainboard mini-ITX Sockel 1700 DDR5-only Singl

<b>Artikelnummer</b>	900160213
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - gebraucht - mit Zubehör

ASRock Mainboard mini-ITX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM Grafik Lan VGA PCI

Produktbeschreibung:

Supports Intel Xeon E-2400 series and Intel Pentium Gold G7400/G7400T processors, mini ITX, Sockel 1700, Intel C266, 2x DIMM DDR5 slots, 2x 10GbE LAN, PCIe5.0 x16, PCIe4.0 x4, PCIe3.0 x4, M.2, VGA

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - Mini-ITX

Chipsatz

Intel C266

Prozessorsocket

LGA1700 Socket

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Xeon, Pentium Gold

Unterstützter RAM

Max. Größe

32 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4800 MT/s

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik

Grafik-Controller

ASPEED AST2600

LAN

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot)

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x4

1 x PCIe 3.0 x4

Speicherschnittstellen

Intel C266: SATA-600 -anschlusstellen: 2 x OCuLink - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 1 x M.2

Schnittstellen

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 1

2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

1 x IPMI

Interne Schnittstellen

1 x Seriell - Stiftleiste

1 x SGPIO - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

ACPI 6.4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Lüftersteuerung, Systemspannung

Hardwarefeatures

ASRock Rack Instant Flash

Verschiedenes

Breite

17,018 cm

Tiefe

17,018 cm

## Weitere Bilder

