iiyama G-MASTER Black Hawk GB2745QSU-B2 LED-Monitor Gaming 68.6 cm (27") 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI, DisplayPort Lautsprecher Schwarz, Matte



Artikelnummer 999949329

Gewicht1kgLänge1mmBreite1mmHöhe1mm

Produktbeschreibung

iiyama G-MASTER Black Hawk LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27" 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz IPS 300 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

• Bild: 27.0"/68,5 cm, 2560x1440, 16:9, ips • Kontrast:

1300:1 (statisch) • Reaktion: 1ms • Bildfrequenz:

100Hz • Anschlüsse: 1x HDMI,

1x DisplayPort, 2x USB-A 2.0 • VESA: 100x100 •

Ergonomie: +23°/-4°,

150mm (höhe), Pivot: 90° • Audio: Lautsprecher (2x 2W)

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.233 mm

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

1 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 100 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 151 kHz

Gaming

Horizontaler Betrachtungswinkel

+89 / -89

Vertikaler Betrachtungswinkel

+89 / -89

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish

Adaptive-Sync-Technologie, Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction, Eco Mode, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, i-

Style colour, flimmerfreie Technologie, HDCP

Farbe

Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,15 cm x 21,4 cm x 55,55 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht

5,5 kg

Audio

Тур

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort

HDMI

Kopfhörer

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)

2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigung, Pivot (Rotation), Drehung, Höhe

Neigungswinkel

-5/+23

Schwenkwinkel

90

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel - 1.5 m

1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m

1 x USB-Kabel - 1.5 m

Kennzeichnung

DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

22 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

21 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61,15 cm - Tiefe: 21,4 cm - Höhe: 55,55 cm - Gewicht: 5,5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61,15 cm - Tiefe: 21,4 cm - Höhe: 40,55 cm - Gewicht: 5,5 kg

Ohne Fuß - Breite: 61,15 cm - Tiefe: 4,75 cm - Höhe: 36,4 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

69,1 cm

Transporttiefe

14,2 cm

Transporthöhe

44,7 cm

Transportgewicht

7,2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5°C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder



















