

Optoma ZK1320 - DLP-Projektor - Dual-Laser - 3D - 13500 lm - 3840 x 2400 - 16:10 - 4K - ohne Objektiv

Artikelnummer	900041223
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Optoma ZK1320 DLP Projector 4K UHD 13500 Lum

Produktbeschreibung:

Der Optoma ZK1320 wurde für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt und vereint leistungsstarke Funktionen mit Flexibilität. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2400 und einer Helligkeit von 13.500 Lumen liefert er scharfe Bilder und sorgt dafür, dass jedes Detail auch in hellen Umgebungen sichtbar ist. Die DLP-Technologie und die Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben verbessern die Bildqualität und machen ihn ideal für professionelle Umgebungen, in denen Klarheit und Farbgenauigkeit unerlässlich sind.

Dieser Projektor unterstützt mehrere Seitenverhältnisse, darunter 16:9 und 4:3, und bietet somit vielseitige Anzeigeeoptionen. Dank seines 24/7-Betriebs eignet er sich für den Dauereinsatz in verschiedenen Umgebungen. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort- und HDBaseT-Eingänge, die eine Vielzahl von Geräten und Konfigurationen unterstützen. Mit seiner IP5X-Konformität und integrierten Sicherheitsfunktionen gewährleistet der ZK1320 eine sichere Nutzung und bietet gleichzeitig Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor - 4K

3D-fähig

Ja

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Mikro-Display

DMD Chip

Helligkeit

13500 lm

Kontrastverhältnis

4000000:1 (dynamisch)

Gleichmäßigkeit

95 %

Auflösung

UHD+ - 3840 x 2400

Natives Seitenverhältnis

16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 140 kHz
Lampentyp
Dual-Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, 360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, HDBaseT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort
1 x 3D Sync in
1 x HDBaseT Eingang
1 x 3D Sync-Ausgang
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB (nur Stromversorgung) - Typ A
1 x Fernbedienung
1 x seriell RS-232
1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
IP5X
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht

Breite
53,49 cm
Tiefe
39,6 cm
Höhe
18,9 cm
Gewicht
16,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
24 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
85%
Geräuschentwicklung
40 dB
Schallemission (Sparmodus)
35 dB

Weitere Bilder

