

SUPERMICRO X14SBW-TF - Motherboard - LGA4710 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard- Grafik

Artikelnummer 900011284

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro X14SBW-TF Motherboard LGA4710 Socket USB 3.2 Gen 1 2 x 10 Gigabit LAN Onboard-Grafik

Produktbeschreibung:

microATX, Intel Xeon 6700E-series mit bis zu 350W TDP,
8x DIMM slots, bis zu 1 TB ECC RDIMM DDR5-6400MT/s 1.1V,
8x SATA3 ports, 1x PCIe 5.0 x8 Right Riser (in x16) slot,
1x PCIe 5.0 x32 Left Riser Slot, 4x PCIe 5.0 x8

PCIe 5.0 MCIO connector,

M.2 Interfac

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard

Prozessorsocket

LGA4710 Socket

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Xeon (Maximum TDP 350 Watt)

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

3200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

ECC

Registriert oder gepuffert

Registriert

Grafik

Grafik-Controller

ASPEED AST2600

LAN

Netzwerkcontroller

Intel X550

Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.1 V)
1 x PCIe 5.0 x16 (x8 Mode, rechter Riser-Steckplatz)
1 x PCIe 5.0 x32 (linker Heber-Schlitz)
4 x PCIe 5.0 x8 (MCIO)
2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA
PCIe 5.0 -anschlusstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Seriell
1 x Management
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI 6,5 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,7, UEFI 2.9 support
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Trusted Platform Module (TPM) 2.0, UID Switch Led
Verschiedenes
Breite
33,02 cm
Tiefe
20,32 cm
Verpackung
Retail

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Prozessorsocket	LGA4710 Socket
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 8 x DIMM 288-polig (1.1 V), 2 x M.2 socket (2280/22110 M.2 Schlüssel, 4 x PCIe 5.0 x8 (MCIO), 1 x PCIe 5.0 x32 (linker Heber-Schlitz), 1 x PCIe 5.0 x16 (x8 Mode, rechter Riser
RAM-Steckplätze	8 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600, 2 x M.2
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Netzwerkcontroller	Intel X550
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	3200 MHz
Speicherschnittstellen	PCIe 5.0 -anschlussstellen: 2 x M.2, SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Se
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Max. unterstützte Größe	128 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Netzwerk	2 x 10 Gigabit Ethernet
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

