

EFB Elektronik 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC DDM HP Aruba J4859D Transceiver Glasfaser LWL 1,25 Gbps Duplex Ethernet LC-Stecker



Artikelnummer 999428132

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

EFB Elektronik 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC DDM HP Aruba J4859D Transceiver Glasfaser LWL 1,25 Gbps Duplex Ethernet LC-Stecker

Produktbeschreibung:

HP Aruba J4859D kompatibler SFP Transceiver für Singlemode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken.

Technische Daten

SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluß

Hot-pluggable SFP

Mit Digital Diagnostic Monitoring Funktion

1310nm Fabry-Perot Laser Sender

LC Duplex Anschluß

Bis zu 20km auf 9/125µm Singlemode Faser

Geringe EMV Störung und guter ESD Schutz

Temperaturbereich 0 bis +70°C

RoHS konform

Anwendungsgebiet

1.25Gbit/s 1000Base-LX Ethernet

1.06 Gb/s Fibre Channel

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

1000Base-LX, Fibre Channel

Data Link Protocol

GigE, Fibre Channel

Datenübertragungsrate

1.25 Gbps

Optische Wellenlänge

1310 nm

Maximaler Übertragungsbereich

20 km

Leistungsmerkmale

Digital Diagnostics Monitoring (DDM)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Fibre Channel / Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus weiblich x 2

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS

Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer

Aruba J4859D, HP J4859D

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HPE OfficeConnect 1820-24G-PoE+ (185W), 1820-48G, 1820-48G-PoE+ (370W) ; HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch, 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 6200M 24G Class4 PoE 4SFP+, 6300F, 6300M, 6405 48SFP+ 8SFP56, 6405 96G CL4 PoE 4SFP56, 6405 Switch Bundle, 6410, 6410 Switch Bundle, 7005 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (JP) Controller, 7005 (JP) FIPS/TAA Controller, 7005 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (US) FIPS/TAA Controller, 7005 Cloud Service Controller, 7010 (IL) Controller, 7010 (JP) FIPS/TAA Controller, 7010 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (JP) FIPS/TAA Controller, 7024 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (US) FIPS/TAA Controller, 7030 (JP) FIPS/TAA Controller, 7030 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7030 (US), 7030 (US) FIPS/TAA Controller, 7205 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (JP) Controller, 7205 (JP) FIPS/TAA Controller, 7205 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (US), 7205 (US) Controller, 7205 (US) FIPS/TAA Controller, 7210 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7210 (US), 7210DC (JP) Controller, 7220 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7220DC (IL) Mobility Controller, 7240 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7240XM (IL) FIPS Controller, 7240XM (RW) FIPS Controller, 7240XM (US) FIPS Controller, 8320, 8325-32C, 8325-48Y8C, 8400 8-slot Chassis ; HPE Aruba CX 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2 ; HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch, 1430 16G Switch, 1430 26G 2SFP Switch, 1430 5G Switch, 1430 8G Class4 PoE 64W Switch, 1430 8G Switch, 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Fibre Channel / Ethernet 1000Base-LX
Farbkategorie	Silber
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,25 Gbps
Produkttyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

