

# Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 5400 Watt 6000 VA 6 Ah Ethernet, RS-232, USB Ausgangsanschlüsse: 10 PFC 3U 48.3 cm 19" 5400 Watt 6000 VA 6 Ah Ethernet RS-232 USB 10 PFC



**Artikelnummer** 999716149

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Zuverlässig. Vielseitig. Leistungsstark. Effizient. Mit diesen und weiteren Eigenschaften fügt sich die USV Eaton 9PX nahtlos in nahezu jede IT-Umgebung ein. Sie ist ideal für die Aufrechterhaltung des Betriebs von Servern, Switches, Sprach- und Datennetzwerken sowie Speichersystemen und unterstützt Ihr übergeordnetes Ziel der Geschäftskontinuität.

Eine grafische LCD-Schnittstelle bietet einen vollständigen USV-Status, Energieverbrauchsanalysen, erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten und Lastsegmentsteuerung. In Verbindung mit Eatons Intelligent Power Manager (IPM) Software können Sie Ihre Stromversorgungsgeräte von einem Dashboard aus überwachen und verwalten, egal wo Sie sich befinden. Da IPM in virtuelle Plattformen integriert ist, können Sie auch Lastabwürfe, Leistungsbegrenzungen und den Failover zu einem Notfallstandort automatisieren.

- Grafisches LCD-Display**

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

- Verfügbarkeit und Flexibilität**

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen.

- Parallelisierungsfunktion**

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

- Lastsegment-Steuerung**

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	35,8 kg
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x parallel - 15 pin D-Sub (DB-15), 1 x Fernspeisung (an/aus) - Mini-Anschlu, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B, 1 x Abschaltung per Fernzugriff - Mini-A
<b>Leistung (VA)</b>	6000 VA
<b>Software - Typ</b>	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
<b>Steckertyp</b>	Fest verdrahtet
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	3
<b>UPS-Technologie</b>	Online
<b>Leistungsfaktorkorrektur</b>	Power Factor Correction (PFC)
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	In Rack montierbar/extern
<b>Farbkategorie</b>	Silber, Schwarz
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	10
<b>Gestellte Leistung</b>	5400 Watt
<b>Laufzeit (bis zu)</b>	15 min bei halbe Beladung

## Weitere Bilder

