

BROADCOM BCM HBA 9500-8i SAS/SATA/NVMe

Artikelnummer	999480634
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM HBA 9500-8i SAS/SATA/NVMe

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Green, Grey Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 5000000
h Zertifizierung Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22),
Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024),
Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea
(RRA no 2013-24 & 25),
RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438),
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
PCIe Ausgangsschnittstelle SAS,
SATA Formfaktor der Erweiterungskarte Full-height /
Low-profile NVMe Ja Merkmale Datenübertragungsrate
(max) 12 Gbit/s Plug & Play Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 - 80 % Verpackungsdaten Anzahl 1
Gewicht und Abmessungen Breite 155 mm Tiefe 68
mm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützung
anderer Betriebssysteme Ja Leistung Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 5,96 W Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS Logistikkdaten Warentarifnummer (HS) 84733020
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Unterstützte Geräte

Festplatte, Solid State-Laufwerk

Anzahl Kanäle

8

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Kompatibel mit Universal Bay Management (UBM), Tri-Mode SerDes-Technologie

MTBF

5,000,000 Stunden

Kennzeichnung

EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438,

FCC CFR47 Part 15 B Class B

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

5.96 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu,

VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), VMware vSphere

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

6,89 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 5,96 Watt**Farbkategorie** Grün, Schwarz**Produkttyp** Hostbus-Adapter**Service und Support - Typ** 3 Jahre Garantie

Weitere Bilder

