

ATEN KE6900ST-AX-G DVI KVM over IP Lite Extender

Artikelnummer	997938990
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN ALTUSEN DVI KVM Over IP Extender KVM-/serieller USB

Produktbeschreibung:

ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Datenkonnektivität und Zugriffsverwaltung fördern. Für eine extreme Flexibilität für jede Arbeitsumgebung präsentieren wir das neue KVM Over IP Matrix System, welches KE Serie Extender (KE6900, KE6940 und KE6900ST) mit der KE Management Software (CCKM) kombiniert. Das System bietet ultimative Flexibilität bei der Erweiterung, Steuerung und Überwachung des Zugriffs auf mehrere Computer in einer Vielzahl von Möglichkeiten in einem Netzwerk.

Die KE Serie Extender bieten einen erweiterten Zugriff auf einen Computer über eine Remote USB Konsole (USB Tastatur, USB Maus, DVI Monitor) über ein Netzwerk. Als IP-basierter Matrix Extender kann er sich auf viele unterschiedliche Weisen verbinden, um unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zu entsprechen, z.B. Eins-zu-Eins (Extender Modus), Eins-zu-Vielen (Splitter Modus), Viele-zu-Einem (Switch Modus) oder Viele-zu-Viele (Matrix Modus). Der KE6900 Einzeldisplay Extender unterstützt einen DVI-Monitor an jedem Ende. Der KE6940 Dual Display Extender unterstützt zwei DVI Monitore an jedem Ende, was eine Videoausgabe für die Anzeige auf zwei Monitoren ermöglicht. Der KE6900ST Slim DVI KVM over IP Extender ist ein kompakter und günstiger Sender, der mit einem KE69x0R Gerät für eine kostengünstige Lösung gekoppelt werden kann.

Die KE Management Software (CCKM) bietet KE Extender mit erweiterten Funktionen für Benutzername/Kennwort Authentifizierung, automatischer Erkennung aller KE Serie Extender im selben Subnetz und die Fähigkeit, unterschiedliche Arten von Verbindungen zu definieren, die gewechselt und geteilt werden können. Neue Sicherheitsfunktionen bieten mit der AES-128 Bit Verschlüsselung für eine sichere Datenübertragungen einen zusätzlichen Schutz. Die RADIUS, LDAP, AD oder Remote Benutzer Authentifizierung bietet eine zusätzliche Ebene der erweiterten Sicherheit.

Egal ob Sie den Computerzugriff überwachen, bedienen, steuern oder erweitern, das KVM Over IP Matrix System ist anpassungsfähig und eignet sich für eine endlose Vielzahl von Arbeitsumgebungen und Workstation Einrichtungen, um Lösungen für Sendestudios, Steuerungszentralen, Multimedia, Produktion und vielen anderen Industriezweigen zu bieten, in denen eine Matrix Erweiterung benötigt wird.

Hardware

-
- Der moderne Prozessor bietet verlustfreie und verzögerungsfreie Videoübertragungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
-
- Virtuelle Medienunterstützung
-
- Auto-MDIX – automatische Erkennung des Kabeltyps
-
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz und 2 KV Überspannungsschutz
-
- Lüfterloses Design für leisen und energieeffizienten Betrieb
-
- Montageoptionen:
 - VE-RMK 1U Extender Rack Montageset*
- Hinweis:
 - * Auf www.aten.com erhalten Sie weitere Informationen über das VE-RMK 1U Extender Rack Montageset
-

Verwaltung

-
- EDID Expert™ – wählt optimale EDID Einstellungen für einen flüssigen Start und Anzeige mit höchster Qualität
-
- Auswählbarer Zugriffsmodus für mehrfachen gleichzeitigen Zugriff – Exclusive/Occupy/Share Modus
-
- Erweiterte Einstellungen für Benutzerautorisierung – Administratoren können vier Arten von Berechtigungen einstellen, um den Anforderungen von Nutzern zu entsprechen
-
- Bildschirmvorschau – ermöglicht Benutzern die Anzeige von Video von bis 6 Monitoren auf einem Bildschirm
-
- Schneller Wechsel – wechseln Sie zwischen Remote Videoauflösungen auf einem lokalen Monitor innerhalb von 0,3 Sekunden
-
- Erweiterte Bitraten-Verwaltung – ermöglicht Ihnen die Erhöhung/Verringerung der Videoqualität für eine bessere Netzwerkleistung
-
- Befehlszeilenschnittstelle – Administratoren können sämtliche KE Geräte via RS-232 oder TCP/IP mit einem CLI oder einer Anwendung eines Drittanbieters steuern
-
- Unterstützt Direktastenbefehle
-

Sicherheit

-
- Dedizierter LAN Port für KE Direktverbindungen – kann vom Unternehmensnetzwerk isoliert werden
-
- Sichere Datenübertragung – AES-128 Bit Verschlüsselung zur Sicherung sämtlicher Daten vor dem Versand über ein Netzwerk und Entschlüsselung der Daten am Empfänger
-
- Unterstützt das branchenübliche Transport Layer Security (TLS) Protokoll
-

Virtuelle Medien

-
- Virtuelle Medien aktivieren Dateiübertragungen, OS Patching, Software Installationen und Diagnosetests
-
- Unterstützt USB 2.0 DVD/CD Laufwerke, USB Massenspeichergeräte, Festplatten und ISO Images
-
- Unterstützt Smart Card/CAC Leser
-

Anschlüsse

KVM-Ports

- 1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß)
- 1 x DVI-D-Buchse (Weiß)
- 1 x DB-9 Buchse (Schwarz)

Stromversorgung

- 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)

LAN-Ports

- 1 x RJ-45 (Schwarz)

Schalter

Reset

- 1 x Halb eingelassene Drucktaste

LEDs

Verbindung

- 1 (Grün / Orange)

Stromversorgung

1 (Blau)

Emulation

Tastatur / Maus

USB

Stromverbrauch

5 V Gleichspannung

Videoauflösung

Bis 1920 x 1200 bei 60 Hz

Umgebung

Betriebstemperatur

0–50°C

Aufbewahrungstemperatur

-20–60°C

Feuchtigkeit

0–95% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse

Metall

Gewicht

0,43 kg (0.95 lb)

Abmessungen (L x B x H)

14.39 x 10.30 x 3,00 cm
(5.67 x 4.06 x 1.18 in.)

Lieferumfang

1x KE6900ST DVI KVM Over IP Sender
1x 2L-7D02U USB DVI-D KVM Kabel
4x GummifüÙe
1x OAD6-1005-26EG Netzteil
1x Montageset
1x Benutzeranleitung

- Schnittstelle: DVI
- Gewicht: 1,190 kg
- Hersteller-Nr.: KE6900ST
- EAN Code: 4719264645075
- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Typ 1: KVM Extender
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Typ 2: DVI Extender Sender
- Verpackungsvolumen: 0,0049 m³
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Breite Verpackung: 0,100 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM-/serieller Extender
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Remoteverwaltungsprotokoll

CLI

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

LDAP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), RADIUS-Unterstützung, Reset-Taste, ohne Lüfter, 8KV/15KV ESD Protector,

Metallgehäuse

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-Tastatur / USB-Maus - Type B weiblich | 1 x DVI-D weiblich | 1 x seriell - DB-9 weiblich

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

4 Fuß-Pads

Enthaltene Kabel

1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel

Montagekit

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS, AES-128

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,39 cm

Tiefe

10,3 cm

Höhe

3 cm

Gewicht

430 g

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

