

# ROTRONIC-SECOMP Telegärtner Ausgang RJ-45 X 2 Dose AMJ45 UP/50 2 x Kat.6/Class E alpinweiß

**Artikelnummer** 991621548

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ROTRONIC-SECOMP Telegärtner Ausgang RJ-45 X 2 Dose AMJ45 UP/50 2 x Kat.6/Class E alpinweiß

### Produktbeschreibung:

Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis., Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Die Adern des Datenkabels werden bequem von vorn aufgelegt, was eine einfache und zeitsparende Installation auch bei kurzen Kabelenden und beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Durch die Erdungsanschlüsse an allen vier Ecken kann die AMJ45 auch in spezielle Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen problemlos einbezogen werden., Der patentierte, integrierte Kontaktüberbiegeschutz schützt die Anschlusskontakte, falls versehentlich RJ11- oder RJ12-Stecker von Telefon- oder Faxgeräten eingesteckt werden. Auch nach wiederholten Fehlsteckungen bietet die AMJ45 die volle Datenrate. Die Kontakte der AMJ45 sind für die Fernspeisung von Endgeräten (Remote Powering, Power over Ethernet) optimiert: Abreißfunken, die entstehen, wenn unter Last ausgesteckt wird, erreichen nicht die für die Datenübertragung genutzten Kontaktbereiche. Die AMJ45 ist im 25-jährigen Systemgarantie-Programm von Telegärtner enthalten. Übertragungstechnische Eigenschaften: Cat.6A (ISO/IEC)

nach ISO/IEC 11801,  
EN 50173-1, voll geschirmt, 360° Schirmkontaktierung  
und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e)  
getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm,  
Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in  
8x 45° Schritten,  
Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit  
im Brüstungskanal durch variable Kableinführung,  
Bauform mit niedriger Einbautiefe, problemloser  
Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung  
innerhalb des Gerätebechers,  
Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses  
an allen 4 Ecken,  
gemäß DIN 46342-1, 6,3 mm, Kombinierbar mit Abdeckungen  
diverser Schalterprogramm-Hersteller,  
Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung  
ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften,  
Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem  
Beschriftungsfeld,  
Schutzklappen gesichert, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8,  
2x8(4)) lieferbar, Kontaktüberbiegeschutz: 6-  
(RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne  
zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den  
Buchsen verwendet werden,  
360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung  
über zwei getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm,  
Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung  
ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften,  
Schutzklappen gesichert, Übertragungstechnische  
Eigenschaften: PL Class EA (ISO/IEC) 500 nach  
ISO/IEC 11801,  
EN 50173-1, voll geschirmt, Zentralplatte mit  
klapp- und unverlierbarem,  
transparentem Beschriftungsfeld, Ausführung: Brüstungskanal,  
2xRJ45, Farbe: alpinweiß, AMJ45 K 8/8 Up/50 Class  
EA (ISO/IEC) 500

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Höhe

70 mm

Breite

70 mm

Tiefe

43,2 mm

Leistungen

Produktfarbe

Weiß

Gehäusematerial

PVC

## Weitere Bilder

