

Datalogic Gryphon I GD4220 Kit Linear Imager Black Scanner USB Typ C

Artikelnummer	999106141
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Datalogic Gryphon I GD4220 Kit Linear Imager Black Scanner USB Typ C

Produktbeschreibung:

Der lineare Imager Gryphon I GD4200 wurde speziell für den Einsatz in Einzelhandel, Büro, Apotheken, Leichtindustrie, Lagerhäusern und Fertigung konzipiert.

Dank seiner Schnittstellenoptionen, zu denen USB-C, RS-232 und ein Keyboard Wedge gehören, bleibt er beim Anschluss von Peripheriegeräten flexibel. Seine Leseleistung (max. 400 Lesevorgänge/Sek.) erhöht den Output und beschleunigt die Leseleistung bei unleserlichen,

schwer lesbaren oder beschädigten Codes sowie bei Codes hoher und niedriger Dichte.

Diese Eigenschaften machen den Gryphon I GD4200 zu einem leistungsfähigen Imager für die Datenerfassung. Natürlich ist er auch mit »Green Spot« und Motionix sowie exklusivem 3GL (»3 Green Lights«) zur Bestätigung erfolgreicher Lesevorgänge ausgestattet.

Das elegante, trendige Design und die ausgezeichnete Ergonomie mit IP52 machen den Gryphon I GD4200 zu einem zuverlässigen Partner im Alltag.

Außerdem sind kabellose Modelle mit kabellosem Akku-Ladesystem erhältlich: Der Gryphon I GM4200 überträgt gescannte Daten über Schmalbandfunk, während der Gryphon I GBT4200 Bluetooth 4.0 mit BLE nutzt.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Schwarz

Barcode
Schnittstellen Typ
USB
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Doppel-LED
Wellenlänge der Lichtquelle
613-630 nm
Scanmodus
Single Pass
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz
147 cm
Skew (Grad)
65
Pitch (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen
Green Spot-Technologie, zur Desinfektion bereites Gehäuse, Datalogic Motionix-Technologie, 16 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB | 1 x USB - Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Stromversorgung
Spannung
DC 5 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,8 cm
Tiefe
10,9 cm
Höhe
16,6 cm
Gewicht
163 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur

50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Schnittstelle	USB
Barcode - Funktionen	16 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Green Spot-Technologie, Zur Desinfektion bereites Gehäuse, Datalogic Motionix-Technologie
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Wellenlänge der Lichtquelle	613-630 nm
Eingabegerät - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Farbe	Schwarz
Gewicht	163 g
Farbkategorie	Schwarz
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

