

Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999938711

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Touchmonitor, 126 cm (50"), Projected Capacitive, Multi Touch (40 Punkte), Auflösung: 3840x2160 Pixel, Reaktionszeit: 9,5 ms, Helligkeit 430 cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 4000:1, Antiglare, Anschluß: USB-C, Ethernet, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK, US), QSG, Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1 Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

127 cm (50")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

4K 3840 x 2160 bei 60 Hz

Helligkeit

500 cd/m²

Helligkeit mit Touchscreen

450 cd/m²

Kontrast

4000:1

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Reaktionszeit

9,5 ms

Vertikale Bildwiederholrate

24 - 64 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, 24/7 Betriebsmodus, Infrarot-Touch-Technologie, blendfreie
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
116,11 cm x 5,36 cm x 68,17 cm
Gewicht
24,23 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
USB-C
OSD-Steuerung (RJ-45)
DisplayPort 1.4
RS-232 (Mini-Klinkenstecker)
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
4 x Micro-USB
USB (Typ A)
LAN (RJ-45)
DisplayPort 1.2
Mechanisch
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
99 Watt
Energieverbrauch Sleep
1.8 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.28 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

131 cm

Transporttiefe

18,7 cm

Transporthöhe

94 cm

Transportgewicht

30,79 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails -

Schnittstellen

LAN (RJ-45), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), OSD-Steuerung (RJ-45), USB-C, RS-232 (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, 4 x Micro-USB, USB (Typ A), 2 x HDMI

Display - Diagonale

50 Zoll

Eingangssignal

2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Native Auflösung

3840 x 2160

Größe diagonal (metrisch)

127 cm

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Audioausgang - Typ

Lautsprecher

Farbe

Schwarz

Display - Schnittstelle

USB-C, HDMI, DisplayPort

Display - Formfaktor

Offener Rahmen

Reaktionszeit

9,5 ms

LCD-Hintergrundbeleuchtung

LED-Hintergrundbeleuchtung

Eingabegerät - Typ

Touchscreen

Service und Support - Typ

3 Jahre Garantie

Farbkategorie

Schwarz

Gewicht

24,23 kg

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung

60 Hz

Display - Technologie

TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

