

ATEN Slideaway CL5708N KVM-Konsole 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 1U

Artikelnummer	994155937
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN Slideaway CL5708N KVM-Konsole 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 1U

Produktbeschreibung:

Der CL5708N ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5708 kann bis zu acht Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Der CL5708 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

- exklusive LED-Beleuchtung: entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausführung
- mit und ohne Fingerabdruck-Leser (der Fingerabdruck-Leser kann als alternatives Verfahren zum Anmelden am Switch verwendet werden. Für jeden Benutzer und den Administrator können zwischen einem und vier Finger eingescannt und zur Benutzerauthentifizierung bei der Anmeldung benutzt werden)
- platzsparendes Design: bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu acht Computer steuern
- schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- doppelte Schnittstelle: unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte (die USB-Peripheriegeräte werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstützt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets)
- LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung: die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
- unterstützt eine externe USB-Maus
- verbesserte Grafikqualität: unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- keine Softwareinstallation erforderlich: einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenü
- automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung: kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen: nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
- unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen
- automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- "Broadcast-Funktion": die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- "Hot Plugging": schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
- unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (GB), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch, Italienisch, Japanisch, Ungarisch, Koreanisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch traditionell, Russisch

- Hersteller-Nr.: CL5708N
- EAN Code: 4719264642487
- Höhe Verpackung: 0,135 m
- Anzahl CPU: 8
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Gewicht: 17,016 kg
- TP Netzwerk: Ohne
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Typ 1: KVM Display-Konsole
- Mit USB HUB: Ja
- Auflösung integriertes Display: 1280x1024
- Peripherie Eingänge je CPU: SPHD-15-Buchse x1 (auf USB, PS/2)
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Ja
- Video Eingänge je CPU: SPHD-Buchse x1 (auf VGA)
- Anzahl Konsolen: 1x extern + 1x (integriert)
- Videoausgänge je Konsole: SPHD Stecker x1 (auf VGA)
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB für integrierte Konsole x2, SPHD Stecker (auf USB oder PS/2)
- Typ 2: 8-fach VGA Single Rail
- Verpackungsvolumen: 0,0751 m³
- Länge Verpackung: 0,833 m
- Ursprungsland: China
- Breite Verpackung: 0,668 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Tastaturlayout: DE
- Datenrate: 480 Mb/s
- Display-Diagonale: 19 "

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

48,3 cm (19")

Seitenverhältnis

5:4

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Pixelpitch

0.294 mm

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,8 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel

170

Vertikaler Betrachtungswinkel

160

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Beleuchtete Tastatur, beleuchtetes Touchpad

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

68,92 cm x 48 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

13,39 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Typ

KVM-Switch - 8 Anschlüsse

Tastatur-/Mausschnittstelle

PS/2, USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 75 Hz

Max. Kaskadierungstiefe

256

Konnektivität

Schnittstellen

Management (SPHD-18) ; 8 x KVM (SPHD-18) ; Stacking (DB-25) ; Management (RJ-11) ; USB ; Maus (USB)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

LED-Anzeige, automatische Erkennung, Firmware upgrade-fähig, Auto-Scan-Funktion, zweistufiger Passwortschutz, eine Schiene

Enthaltene Kabel

2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m ; 1 x Konsolenkabel - 27 cm ; 1 x Kabel für Firmware-Upgrade

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ein-/Aus-Schalter

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 85% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

