ATEN Slideaway CL5708N KVM-Konsole 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 1U

Artikelnummer	994155937
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN Slideaway CL5708N KVM-Konsole 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 1U

Produktbeschreibung:

Der CL5708N ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5708 kann bis zu acht Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Der CL5708 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

- exklusive LED-Beleuchtung: entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausführung
- mit und ohne Fingerabdruck-Leser (der Fingerabruck-Leser kann als alternatives Verfahren zum Anmelden am Switch verwendet werden. Für jeden Benutzer und den Administrator können zwischen einem und vier Finger eingescannt und zur Benutzerauthentifizierung bei der Anmeldung benutzt werden)
- platzsparendes Design: bis zu zwei Konsolen (ein Bus) konnen bis zu acht Computer steuern
- schalten Sie bis zu 31 weitere Gerate in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
- doppelte Schnittstelle: unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Gerate (die USB-Peripheriegerate werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstützt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets)
- LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun
- automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) fur nahtlose Portumschaltung: die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
- unterstützt eine externe USB-Maus
- verbesserte Grafikqualität: unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- keine Softwareinstallation erforderlich: einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenü
- automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung: kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen: nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
- unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen
- automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- "Broadcast-Funktion": die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- "Hot Plugging": schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menu
- gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
- unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (GB), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch, Italienisch, Japanisch, Ungarisch, Koreanisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch traditionell, Russisch

- Hersteller-Nr.: CL5708N
- EAN Code: 4719264642487
- Höhe Verpackung: 0,135 m
- Anzahl CPU: 8
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Gewicht: 17,016 kg
- TP Netzwerk: Ohne
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Typ 1: KVM Display-Konsole
- Mit USB HUB: Ja
- Auflösung integriertes Display: 1280x1024
- Peripherie Eingänge je CPU: SPHD-15-Buchse x1 (auf USB, PS/2)
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Ja
- Video Eingänge je CPU: SPHD-Buchse x1 (auf VGA)
- Anzahl Konsolen: 1x extern + 1x (integriert)
- Videoausgänge je Konsole: SPHD Stecker x1 (auf VGA)
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB für integrierte Konsole x2, SPHD Stecker (auf USB oder PS/2)
- Typ 2: 8-fach VGA Single Rail
- Verpackungsvolumen: 0,0751 m³
- Länge Verpackung: 0,833 m
- Ursprungsland: China
- Breite Verpackung: 0,668 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Tastaturlayout: DE
- Datenrate: 480 Mb/s
- Display-Diagonale: 19 "

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48,3 cm (19")
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.294 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel

160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Beleuchtete Tastatur, beleuchtetes Touchpad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
68,92 cm x 48 cm x 4,4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Gewicht
13,39 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 75 Hz
Max. Kaskadierungstiefe
256
Konnektivität
Schnittstellen
Management (SPHD-18) ¦ 8 x KVM (SPHD-18) ¦ Stacking (DB-25) ¦ Management (RJ-11) ¦ USB ¦ Maus (USB)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, automatische Erkennung, Firmware upgrade-fähig, Auto-Scan-Funktion, zweistufiger Passwortschutz, eine Schiene
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Konsolenkabel - 27 cm ¦ 1 x Kabel für Firmware-Upgrade
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder