

APC SMART-UPS SRT SRT3000RMLW-IEC

Artikelnummer 900046900

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 3000VA/2700W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE USV ist mit einer externen Batterie kompatibel, um die Laufzeit bei längeren Ausfällen zu verlängern. Sie verfügt über eine optionale Netzwerkmanagementkarte für netzwerkbasierte Überwachung und PowerChute Business Edition für unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über BS1363A British, IEC 60320 C20 und Schuko CEE 7/EU1-16P-Eingangskabel, 6x IEC 60320 C13- und 2x IEC 60320 C19-Ausgänge und 2 IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 635 mm (Tiefe) x 85 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 31.30 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht CE, CE-Zeichen, CSA C22.2 Nr. 107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Teil 15 Klasse A, OSHPD, RCM, UL 1778 und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**

Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

- **ECO-Modus**

Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

- **Grüner Betriebsmodus**

Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**

Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

- **Kombigerät Rack/Tower**

Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Produkteigenschaften

Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Ausgangsanschlussstyp	6 x power IEC 60320 C13, 2 x Netzkabel IEC 60320 C19, 2 x IEC-Jumper
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	3000 VA
Farbe	Schwarz
Laufzeit (bis zu)	11.8 min bei halbe Beladung, 4 min bei Volllast
Anzahl Anschlüsse	10
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	31,3 kg
Anzahl Stecker	1
Gestellte Leistung	2700 Watt

Weitere Bilder

