

Grandstream VoIP-Telefon IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi / Bluetooth fünfwegig Anruffunktion SIP RTCP RTP SRTP 14 lines

Artikelnummer	999641932
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Telefon IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi / Bluetooth fünfwegig Anruffunktion SIP RTCP RTP SRTP 14 lines

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes
Mobilteil Produktfarbe Schwarz Anschlüsse und Schnittstellen Headset RJ-9 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 ANzahl RJ9-Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge 1 Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja Telefoneigenschaften Linienanzahl 14 Zeilen Anrufbeantworter Ja Anruferlisten 2000 Telefonbuch Kapazität 2000 Eintragungen Anklopfen Ja Kurzwahlen Ja Anruf halten Ja Anrufumleitung Ja Telefonkonferenz Ja Anruf ohne Abheben Ja Anruf Park Ja Anrufannahme Ja Telefonbuch teilen Ja Anruftransfer Ja Anrufliste Ja Anpassbares Hintergrundbild Ja Bildschirm Display TFT Bildschirmdiagonale 12,7 cm Display-Auflösung 1280 x 720 Pixel Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja Netzteil Eingangsspannung 100 - 240 V Netzteil Ausgangsspannung 12 V AC-Adapter Ausgangsstrom 1 A Audio Freisprecheinrichtung Ja Mikrofonenanzahl 2 Sprachcodec G.711Mu, G.711alaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC Geräuschunterdrückung Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Schnittstellentyp Ethernet-LAN Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 Quality of Service (QoS) Support Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES, 802.1x RADIUS, MD5, SRTP, TLS Netzstandard IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af Gewicht und Abmessungen Breite 263 mm Tiefe 210 mm Höhe 82 mm Gewicht 1,05 kg Paketgewicht 1,62 kg Management-Funktionen Lautstärkereglertasten Anzahl der programmierbaren

Tasten 6 Anzahl Funktionstasten 9 Upgradefähige
Firmware Ja Leistungen Dual-Tone-Multifrequenz-Modi
(DTMF) In-band,
Out-of band, SIP info Passwortschutz-Art Supervisor,
User Zertifikate Zertifizierung FCC, CE, RCM Konformität
mit Industriestandards FCC: Part 15 (CFR 47) Class
B CE: EN55022 Class B;
EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1
RCM: AS/ACIF S004;
AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % Temperaturbereich bei Lagerung -10 -
60 °C Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1
Stück(e) Basisstation Ja Hörer Ja Schnellstartübersicht
Ja Mitgelieferte Kabel Gleichstrom AC-Netzadapter Ja
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

1,62 kg

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Fünfwegig

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

6

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige von Voicemails

Zusätzliche Funktionen

Anruf parken, Anrufübernahme, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP

Voice Codecs

G.722, G.723.1, iLBC, Opus, G.729A/B, G.726-32, G.711a-law, G.711μ-law

Unterstützte Leitungen

14 lines

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, PPPoE

Sicherheit

256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS, SRTP

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, DNS

SRV, DNS NAPTR, STUN, TLS, SIMPLE, DNS A record, IPv6

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sprachfunktionen

HD-Audio

Netzwerkmerkmale

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Grandstream Device Management System (GDMS), up to 6 SIP accounts

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

2000 Namen und Nummern

Speicher für angewählte Nummern

2000

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

12,7 cm (5")

Bildschirmauflösung

1280 x 720 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9 | USB

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzadapter

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

26,3 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

8,2 cm

Gewicht

1,05 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

1,62 kg

Weitere Bilder

