Intellinet 2-Port Outdoor Gigabit Ultra PoE Extender mit Vandalismusschutz 2x30W verlaengerte Power over Ethernet

Artikelnummer	999084925
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Intellinet 2-Port Outdoor Gigabit Ultra PoE Extender mit Vandalismusschutz 2x30W verlaengerte Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Verdoppelt die maximale Verbindungsreichweite
zwischen PoE-Quelle und Gerät von 100 m auf 200
mStromversorgung und Netzwerkanschluss für zwei
PoE-Geräte wie Netzwerkkameras,
Access Points oder VoIP-Telefone von einem PSE-Port
durch einen PoE-Injektor oder PoE-SwitchLiefert
bis zu 60 W an zwei angeschlossene PoE-Geräte
mit bis zu 30 W pro PortSchutzklasse IP67,
wasserdicht und staubgeschütztStoßfestigkeitsgrad IK10,
vandalismusgeschütztUnterstützt Datenübertragungsraten
mit 10/100/1000 Mbit/sPoE-Strombudget 60 WattSpart
Zeit und Installationskosten durch die Übertragung
von Daten und Strom über die vorhandenen NetzwerkkabelBenötigt
kein zusätzliches Netzteil,
bezieht Strom direkt über den PoE-EingangStrom
wird nur an IEEE 802.3af/at-konforme Geräte übertragen,
nicht-PoE-fähige Geräte erhalten ausschließlich
DatenSchutz vor Überspannung,
Überladung und SpannungsspitzenErdungspunkt zum
Schutz vor externen elektrischen SpannungsspitzenPort-Überspannungsschutz
bis zu 6 kVKompatibel mit IEEE 802.3bt/at/af-konformen
PoE-Injektoren und Switchen (PSE)Kompatibel mit
allen IEEE 802.3at/af-konformen Powered Devices
(PD)Verwendbar als 3-Port Gigabit Switch mit PoE-Stromversorgung
und PoE-Passthrough6 Gbit/s Switch FabricUnterstützt
Jumboframes bis zu 9 kByteUnterstützt 2048 MAC-AdresseinträgeZur
Wandmontage geeignetErdungskit im Lieferumfang3
Jahre GarantieVerdoppelt die maximale Verbindungsreichweite
zwischen PoE-Quelle und Gerät von 100 m auf 200
mStromversorgung und Netzwerkanschluss für zwei
PoE-Geräte wie Netzwerkkameras,
Access Points oder VoIP-Telefone von einem PSE-Port
durch einen PoE-Injektor oder PoE-SwitchLiefert
bis zu 60 W an zwei angeschlossene PoE-Geräte
mit bis zu 30 W pro PortSchutzklasse IP67,
wasserdicht und staubgeschütztStoßfestigkeitsgrad IK10,

vandalismusgeschütztUnterstützt Datenübertragungsraten
mit 10/100/1000 Mbit/sPoE-Strombudget 60 WattSpart
Zeit und Installationskosten durch die Übertragung
von Daten und Strom über die vorhandenen NetzwerkkabelBenötigt
kein zusätzliches Netzteil,
bezieht Strom direkt über den PoE-EingangStrom
wird nur an IEEE 802.3af/at-konforme Geräte übertragen,
nicht-PoE-fähige Geräte erhalten ausschließlich
DatenSchutz vor Überspannung,
Überladung und SpannungsspitzenErdungspunkt zum
Schutz vor externen elektrischen SpannungsspitzenPort-Überspannungsschutz
bis zu 6 kVKompatibel mit IEEE 802.3bt/at/af-konformen
PoE-Injektoren und Switchen (PSE)Kompatibel mit
allen IEEE 802.3at/af-konformen Powered Devices
(PD)Verwendbar als 3-Port Gigabit Switch mit PoE-Stromversorgung
und PoE-Passthrough6 Gbit/s Switch FabricUnterstützt
Jumboframes bis zu 9 kByteUnterstützt 2048 MAC-AdresseinträgeZur
Wandmontage geeignetErdungskit im Lieferumfang3 Jahre Garantie
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle
2048 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Statusanzeiger
PoE, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 256-KB-Paketpuffer, Metallgehäuse, Gehäuse für Außenbereich, 60 W Gesamtleistungsbudget
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 30 W
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Eingang) - RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Erdungskit, Kabelverschraubung
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, IP67, IK10
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)

UPOE / 4PPoE / PoE+
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
7,3 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
353 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas, 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE
Anz. Anschlüsse	2
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Produkttyp	Netzwerk-/Stromextender
Netzwerk - Typ	Netzwerk-/Stromextender
Gewicht	353 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge

Weitere Bilder