

Digital Data Communications Patch-Kabel RJ-45 M M 2m gepresst halogenfrei verseilt

Artikelnummer 991052030

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Digital Data Communications Patch-Kabel RJ-45 M M 2m gepresst halogenfrei verseilt

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt250 MHz performance BandwidthSuitable for PoE,
PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte
VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete
Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter
SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC
11801 and EN 5017328AWG Querschnitt250 MHz performance
BandwidthSuitable for PoE,
PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte
VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete
Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter
SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC
11801 and EN 50173Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel
besteht aus hochwertigen Materialien und wurde
vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
ist das Cat.6-Kabel in der Lage,
eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den
anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Abschirmungsmaterial

Folie
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
2 m
Farbe
Orange
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, ETL

Produkteigenschaften

Farbe Orange
Farbkategorie Orange

Weitere Bilder

