

Bluewalker VI 2000 CW Line-Interaktiv VA 1400 W Sine 162 V 290 V Line-Interactive 2000VA / 1400W 162-290 VAC 50Hz or 60Hz 208/220/230/240 10ms 1.4A



Artikelnummer 997222278

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VI 2000 CW Line-Interaktiv VA 1400 W Sine 162 V 290 V Line-Interactive 2000VA / 1400W 162-290 VAC 50Hz or 60Hz
208/220/230/240 10ms 1.4A

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
2 kVA Ausgangsleistung 1400 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 290 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 208 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
V Regulierung der Ausgangsfrequenz ± 1 Hz Stromstärke
(maximal) 1,4 A Reaktionszeit 10 ms Effizienz
96 % Effizienz (Online-Modus) 88 % Leistungsfaktor
0.7 Crest-Faktor 3:1 Geräuschpegel 45 dB Akustische
Signale Ja Design Formfaktor Tower Produktfarbe
Schwarz Display-Typ LCD LED-Anzeigen Battery replacement,
Fault Anschlüsse und Schnittstellen Stecker C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge USB Anschluss
Ja RS-232 port 1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja
Akku/Batterie Batteriekapazität 7 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl Batteriezellen 4 Typische Backup-Zeit
bei voller Belastung 3,9 min Typische Backup-Zeit
bei halber Belastung 12,5 min Akkuladezeit 4 h
Ladestrom 1,4 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 145 mm
Tiefe 455 mm Höhe 145 mm Gewicht 20,1 kg Verpackungsbreite
235 mm Verpackungstiefe 540 mm Verpackungshöhe
325 mm Paketgewicht 20,1 kg Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Technische Details Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung
Wechselstrom 162 - 290 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V $\pm$ 1.5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
1400 Watt / 2000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
90% Battery mode, 96% AC mode
Leistungsfaktor (LF)
0.7
Batterie
Menge
4
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
3.9 min bei Vollast | 12.5 min bei halbe Beladung
Ladezeit
4 Stunden
Übertragungszeit
10 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlussschutz, programmierbarer Ladungsausgang, Human Interface Device (HID) Support, erweiterter ECO-Modus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

45,5 cm

Höhe

22 cm

Gewicht

18,1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23,5 cm

Transporttiefe

54 cm

Transporthöhe

32,5 cm

Transportgewicht

20,1 kg

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	Erweiterungssteckplatz
Software - Typ	ViewPower
Leistung (VA)	2000 VA
Gewicht	18,1 kg
UPS-Technologie	Line-Interactive
Laufzeit (bis zu)	3.9 min bei Volllast, 12.5 min bei halbe Beladung
Gestellte Leistung	1400 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off)
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

