

# Enermax LIQMAXFLO SR 360mm CPU AIO Flüssigkeitskühler Xtreme Doppelkammer PWM

**Artikelnummer** 999733182  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Enermax LIQMAXFLO SR 360mm CPU AIO Flüssigkeitskühler Xtreme Doppelkammer PWM

Produktbeschreibung:

Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm 1800 RPM Unterstützte Prozessorsteckplätze: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM558,03 cfm 2,4 mmH<sub>2</sub>O Keramisches Lager Unterstützung der Pulsweitenmodulation 120 x 120 x 26,8 mm Schwarz 1 Stück(e) LIQMAXFLO ist das Flaggschiff in unserem AIO Sortiment und übernimmt eine Vorreiterrolle für Kühllösungen. Die Weiterentwicklung des bewährten Zweikammer-Designs mit der neuen Xtreme PWM Pumpe sowie der patentierten S.C.T. Technology auf der Kühlplatte eröffnet neue Kühldimensionen. Der integrierte 60mm VRM PWM Lüfter mit 6-poligen 3-Phasen-Motor auf dem Wasserkühlblock reduziert effektiv die Temperatur der VRMs und der umliegenden Komponenten für eine höhere Langlebigkeit des MBs. Durch den Einsatz eines nachfüllbaren 38mm Massivradiators gepaart mit den neuen Silent-Flow FDB Lüftern kommen anspruchsvolle Anwender und Gamers in den Genuss einer hochperformanten aber flüsterleisen AIO Kühllösung. Das Rundum-sorglos-Paket wird durch ARGB Ausstattung\*\* komplettiert und ist der garantierte optische Blickfang in deinem PC-Build. Für Silent-Enthusiasten ist die Wahl auf LIQMAXFLO SR ideal, da sie ihre Stärken im Idle- Midrange Betrieb voll ausspielen kann. 60MM VRM FAN Der integrierte 60mm VRM PWM Lüfter mit 6-poligen 3-Phasen-Motor auf dem Wasserkühlblock reduziert effektiv die Temperatur der VRMs und der umliegenden Komponenten um bis zu 15°C\*\* Ergebnis kann durch unterschiedliche Einflüsse und Testszenarien abweichen Neue Kühldimensionen – Dual Chamber Wasserblock Mit kaum wahrnehmbarer 500RPM Startgeschwindigkeit sorgt er für einen

konstanten und angenehm leisen Betrieb.  
 Bei max. 3.000RPM bietet er noch ausreichend Potential für Übertaktungsszenarien,  
 um eine höhere Langlebigkeit des MBs zu gewährleisten. Persönlich statt gewöhnlich – voller wunderbarer Details Magnetisch abnehmbarer Pumpendeckel zur Ausrichtung des Logos, um deinen PC-Build optisch anzupassen. Der Deckel kann durch ein eigenes Pumpendeckeldesign per 3D Drucker ersetzt werden oder wahlweise ganz entfernt werden,  
 um die letzten Performance Prozente herauszukitzeln. Mehrere mitgelieferte Schlauchklemmen sorgen für einen aufgeräumten Innenraum im PC-Build. Die hochwertigen gewebeummantelten Schläuche bestehen aus flexiblem und langlebigem Polyamidgummi mit mehreren Schichten, die einen wasserundurchlässigen und langlebigen Betrieb gewährleisten. UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT  
 IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN Intel Socket: LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366 AMD Socket: AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1 Neue Kühlkammern  
 – Dual Chamber Wasserblock Die Weiterentwicklung des Zweikammer-Designs (Dual-Chamber) mit der neuen Xtreme-Pumpe sowie der patentierten Shunt Channel Technology auf der Kühlplatte eröffnet neue Kühlkammern.  
 Der vergrößerte Kühlmittelinlass und das optimierte Strömungsdesign erhöhen den Gesamtpumpendruck (Hydraulikkopf) um bis zu 30 % und die Kühlmitteldurchflussrate um bis zu 20 %. Die Verbesserung der Kühleffizienz führt zu einer beeindruckenden 4 °C geringeren Wärmeabgabe pro 100-Watt-Last.  
 Der innerhalb 1200 – 3000RPM PWM geregelte 6-polige 3-Phasen-Motor gewährleistet den optimalen Kompromiss zwischen benötigter Leistung und flüsterleisem Standardbetrieb. Perfektes Team – optimales Kühlergebnis Ab Werk wurde die hochwertige Dow Corning® TC-5888 Wärmeleitpaste auf die Kupferplatte aufgetragen. Die perfekte Wahl für jede Anwendung wenn optimale Wärmeleitfähigkeit erfordert wird.  
 Unsere Wärmeleitpaste bietet mehr Performance als die Standard-Wärmeleitpaste. Eine zusätzliche Tube für zukünftige Reinigung und Wartung ist im Lieferumfang enthalten. Transzendenz zum Außergewöhnlichen  
 – Silent-Flow-Lüfter ENERMAX Silent Flow-Lüfter mit der hochwertigen F.D.-Lagertechnologie bietet dir die ultimative Lösung als Radiatorlüfter.  
 Das exklusive Hochdruck-Lüfterflügel-Design sorgt für einen deutlich besseren Luftstrom und Luftdruck ohne dabei den Geräuschpegel signifikant zu erhöhen. EXCEPTIONAL FAN BLADE Die dickeren Lüfterblätter von 3mm (im Vergleich zu herkömmlichen Standardlüftern von 1,8 bis 2,2mm) gewährleisten einen leiseren Betrieb und minimierte Vibrationen. ANGLE OF ATTACK Die Vorderkante der Lüfterblätter zeichnet sich durch einen sorgfältig kalibrierten „Anstellwinkel“ (Winkel, in dem die Luft auf die Fläche trifft) von 34,73° aus. Ein Designparameter, der einzigartig für seine 5-Lüfterblatt-Konfiguration ist.  
 Dieser fachmännisch gefertigte Winkel schafft

ein perfektes Gleichgewicht zwischen verbesserter Kühlleistung und minimiertem Geräuschpegel. Das Ergebnis ist ein nahezu kaum wahrnehmbares Betriebsgeräusch bis mittlerer Geschwindigkeit. ARGB LIGHTING Der adressierbare RGB Silent Flow-Lüfter ist mit einer Hub-LED-Beleuchtung ausgestattet, die von der ENERMAX LED LIGHTING Technology betrieben wird und für eine unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Synchronisation mit unterstützter Motherboard-Software. Die PWM gesteuerten 6-poligen 3-Phasen-Motor ist für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt. Alles PWM – oder was? Die LIQMAXFLO-Serie nutzt die PWM-Steuerung, mit dem die Pumpe, der VRM-Lüfter und die Silent Flow-Lüfter ihre Geschwindigkeit und den Luftstrom je nach Temperatur ändern können, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden und eine leisere Umgebung zu schaffen. PUMP ENERMAX erste AIO PWM Pumpe 1,200 – 3,000 RPM VRM FAN Smarte Umgebungskühlung 500 – 3,000 RPM Silent Flow FAN Leistungsstark aber dennoch leise 500 – 1,800 RPM Technische Details:

#### Allgemein

##### Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - ARGB

##### Packungsinhalt

Dow Corning-Wärmeleitpaste TC-5888

##### Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

44,8 cm x 20,5 cm x 13,7 cm / 2,78 kg

##### Kühlkörper und Lüfter

##### Kompatibel mit

LGA1366 Socket, LGA2011 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket

##### Kühlermaterial

Kupfer

##### Radiatormaterial

Aluminium

##### Kühlerabmessungen

395 mm x 120 mm x 27 mm

##### Gebläseanzahl

3

##### Lüfterdurchmesser

120 mm

##### Gebläsehöhe

26.8 mm

##### Drehgeschwindigkeit

500-1800 U/min

##### Luftstrom

98.6 m³/h (58.03 cfm)

##### Luftdruck

2.4 mm

##### Geräuschpegel

23.46 dBA

##### Netzanschluss

4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder

Nennspannung

12 V

Nennstrom

0.08 A

Merkmale

Leiser PWM-Lüfter, Shunt Channel Technology, Zwei-Kammer-Design, RGB Fusion 2.0, Motherboard VRM-Lüfter, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, Wärmeleitpaste vorgedruckt, adressierbare RGB-Beleuchtungssynchronisation, Motherboard-Synchronisation

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

Bis zu 370 W Verlustleistung (TDP)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 5 Jahre

## Produkteigenschaften

**Zubehörkategorie** Kühlung und Lüfter, Modding

**Service und Support - Typ** 5 Jahre Garantie

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

