

InLine 40er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e schwarz 2m Kabel Netzwerk Video/Analog CAT 5e SFTP UTP 2 m

Artikelnummer	999709271
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Sie erhalten 40 Stück von Artikel 72502S verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton. • 2x RJ45 Stecker vergossen

- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt. • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit

Ideal für den Einsatz beim Kunden

- Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung - Weniger Müll

Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.

- Ökonomischer:

Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.

- Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme

5% unter dem Einzel-/Normalpreis

- **Robuste Konstruktion**

Dieses Kabel verfügt über einen PVC-Mantel, der Schutz vor Abnutzung bietet und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

- **Effiziente Datenübertragung**

Mit einer 1:1-Pinbelegung und acht Aderpaaren ermöglicht dieses Kabel eine optimale Datenübertragung und eignet sich für verschiedene Netzwerkanwendungen.

- **Temperaturbeständigkeit**

Das Kabel kann in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C eingesetzt werden und ist somit flexibel in Innen- und Außenbereichen einsetzbar.

Weitere Bilder

