

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL 2.8mm C Turret 4MP Easy IP 4.0

Artikelnummer	999576508
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL 2.8mm C Turret 4MP Easy IP 4.0

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Geschützturm Befestigungstyp
Decke/Wand Produktfarbe Weiß Gehäusematerial Metall
Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67 Leistung Energiequelle Gleichstrom Stromverbrauch
(max.) 10,5 W Stromverbrauch (Power over Ethernet
(PoE)) 12,5 W DC-Ausgang Volt 12 DC Ausgangsstrom
0,88 A Leistungen Typ IP-Sicherheitskamera Unterstützung
von Positionierung Innen & Außen Übertragungstechnik
Verkabelt Wide Dynamic Range (WDR) Ja Tag/
Nachtmodus Ja Alarmeidgabe/-ausgabe Ja Infrarot
(IR)-Abschaltfilter Ja Anzahl der Sprachen 33
Unterstützte Sprachen Multi Zertifizierung FCC:
47 CFR Part 15,
Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue
7 UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:
2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU,
WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet Netzstandard
IEEE 802.1x Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP,
ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
Zahl der Benutzer 32 Benutzer Benutzer-Zugriffsebene
Administrator,
Operator, User Quality of Service (QoS) Support
Ja Lieferumfang Anzahl der Kameras 1 Nachtsicht
Nachtsicht Ja Nachtsichtdistanz 30 m LED Typ IR
Infrarot-Wellenlänge 850 nm Objektiv Anzahl der
Linsen 1 Maximale Blendenzahl 1.6 Feste Brennweite

2,8 mm Abstandsfeststellung (wide) 37 m Abstandsbeobachtung
(wide) 15 m Abstandserkennung (wide) 7 m Abstandsermittlung
(wide) 3,5 m Bildsensor Sensor-Typ CMOS Anzahl
der Sensoren 2 Größe des Bildsensors 25,4 /
2,5 mm Vollbildverfahren Ja Speichermedium Eingebaute
HDD Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
MicroSDHC, MicroSDXC Max. Speicherkartengröße
256 GB Video Maximale Auflösung 3040 x 1368 Pixel
Megapixel insgesamt 4 MP Videokompressionsformate H.264,
H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Bis zu 30 Frames
pro Sekunde 25 fps Videostreaming Ja Geräuschunterdrückung
Ja Geräuschunterdrückungstechnologie 3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp Auto Bildqualitätsanpassung Brightness,
Contrast, Saturation, Sharpness Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit 32 Kbps - 8 Mbps Gegenlichtkompensation
Ja Highlight-Kompensation (HLC) Ja Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Audio input
Kanäle 1 Audio Kanäle 1 Kanäle Audio-Codec G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Sample rate 48 kHz Rauschverhältnis (SNR) 52 dB
Eingebautes Mikrofon Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Management-Funktionen
Webbrowser Ja Reset-Knopf Ja Verhaltensanalyse
Intrusion detection,
Line crossing detection, Region entrance detection,
Region exiting detection Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
-30 - 60 °C Temperaturbereich bei Lagerung -30
- 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0
- 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen Höhe 145,6 mm Durchmesser
14 cm Länge (mm) 940 mm Verpackungsbreite 230
mm Verpackungstiefe 230 mm Verpackungshöhe 230
mm Paketgewicht 1,7 kg Kamera Blickwinkel (FOV)
180 ° Betrachtungswinkel (vertikal) 81 ° Neigungswinkelbereich
-75 - 75 ° Schwenkbereich -30 - 30 ° Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s Sicherheit Passwortschutz Ja
IP-Adressen Filter Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TLS HTTPS-Verschlüsselung Ja Warnbenachrichtigungstyp
E-mail Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Human detection,
Vehicle detection Bewegungssensor Ja Herzschlag
Ja Spiegel Ja Digitales Wasserzeichen Ja Pixelzähler
Ja Flash-Protokoll Ja
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkamera

Farbe

Weiß

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

4 MP

Technische Daten

Sensortyp

CMOS

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, SSL
Gewicht	940 g
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	3040 x 1368
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion

Weitere Bilder

