

Unify Mediatrix 4102 2 Port Analog Interface Adapter Telefonanlage Voice-Over-IP

Artikelnummer 991291973

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Unify Mediatrix 4102 2 Port Analog Interface Adapter Telefonanlage Voice-Over-IP

Produktbeschreibung:

Unify Mediatrix 4102. Sprachcodec: G.729A - G.729B

- G.723.1 - G.168 - G.726 - G.711 - Telefaxkompatibilität: ITU-T G3.

VoIP Protokolle: SIP ? RFC3261 - MGCP/NCSSIP over

TLS - TCP - UDP - OCSP - ANAT - SDP - Management-Protokolle:

GUI - FTP - TFTP - HTTP/HTTPS - SNMPv1 - v2 -

v3 - TR-069 - TELNET - SSH - TR-104.

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES

- 256-bit AES - HTTPS - 3DES - MD5 - SHA-1 - SIPS - SNMP - DES.

Ausgangsspannung: 12 V. Abmessungen (BxTxH): 127

x 99 x 31 mm - Gewicht: 170 g

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Breite

12,7 cm

Tiefe

9,9 cm

Höhe

3,1 cm

Gewicht

170 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Quality of Service (QoS), DHCP-Server
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
MGCP, SIP
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, T.38
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anklopfen, Anrufweiterleitung, DTMF-Generierung/Erkennung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN)
2 x Modem - RJ-11
1 x 100Base-TX - RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11, 1 x 100Base-TX - RJ-45, 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN)
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP
Anz. Anschlüsse	2
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	170 g
Netzwerk - Typ	VoIP-Gateway
Produkttyp	VoIP-Gateway
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

