

Unify Mediatrix 4102 2 Port Analog Interface Adapter Telefonanlage Voice-Over-IP

Artikelnummer 991291973
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Unify Mediatrix 4102 2 Port Analog Interface Adapter Telefonanlage Voice-Over-IP

Produktbeschreibung:

Unify Mediatrix 4102. Sprachcodec: G.729A - G.729B
- G.723.1 - G.168 - G.726 - G.711 - Telefaxkompatibilität: ITU-T G3.
VoIP Protokolle: SIP ? RFC3261 - MGCP/NCSSIP over
TLS - TCP - UDP - OCSP - ANAT - SDP - Management-Protokolle:
GUI - FTP - TFTP - HTTP/HTTPS - SNMPv1 - v2 -
v3 - TR-069 - TELNET - SSH - TR-104.

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES
- 256-bit AES - HTTPS - 3DES - MD5 - SHA-1 - SIPS - SNMP - DES.
Ausgangsspannung: 12 V. Abmessungen (BxTxH): 127
x 99 x 31 mm - Gewicht: 170 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Breite
12,7 cm
Tiefe
9,9 cm
Höhe
3,1 cm
Gewicht
170 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet
 Netzwerk/Transportprotokoll
 FTP
 Remoteverwaltungsprotokoll
 SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
 Leistungsmerkmale
 Firewall, DHCP Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Quality of Service (QoS),
 DHCP-Server
 Produktzertifizierungen
 IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
 IP-Telefonie
 VoIP-Protokolle
 MGCP, SIP
 Voice Codecs
 G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, T.38
 Telefoneschnittstellen
 2 Telefone (FXS)
 IP-Telefoniefunktionen
 Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung,
 anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anklopfen, Anrufweiterleitung, DTMF-Generierung/Erkennung
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN)
 2 x Modem - RJ-11
 1 x 100Base-TX - RJ-45
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 85%

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11, 1 x 100Base-TX - RJ-45, 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN)
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP
Anz. Anschlüsse	2
Netzwerk - Typ	VoIP-Gateway
Produkttyp	VoIP-Gateway
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

