

Axis Netzwerkkamera Covert/Pinhole F4105-LRE Mini Dome Sensor

Artikelnummer	999563859
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Dieser robuste und diskrete Mini-Dome-Sensor ist die ideale Lösung für Einzelhandelsgeschäfte oder Büros. Er ist so konstruiert, dass er Stößen und Vibrationen standhält, und eignet sich auch hervorragend für die Überwachung an Bord von Bussen.

- **Unauffällig und kostengünstig**

Die AXIS F4105-LRE ermöglicht eine diskrete Überwachung. Sie basiert auf einem geteilten Netzwerk-Kamerakonzzept und ist für die Verwendung mit AXIS F91-Haupteinheiten konzipiert, um maximale Flexibilität bei geringeren Installations- und Konfigurationskosten im Vergleich zu herkömmlichen Dome-Kameras zu gewährleisten. Der Anschluss an die Haupteinheit erfolgt über Kabel mit einer Länge von bis zu 30 m (98 Fuß). Sie können vier Sensoren an dieselbe Haupteinheit anschließen, und dank des längeren Kabels ist es möglich, die Sensoren zu verteilen, um einen großen Bereich abzudecken. Sie kann mit jeder AXIS F91 Haupteinheit verwendet werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Einkanal- oder ein 4-Kanal-Modell handelt.

- **Vielseitig einsetzbar**

Die AXIS F4105-LRE ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und kann bei Temperaturen von -30 bis 55 °C eingesetzt werden. Sie lässt sich flexibel installieren und unterstützt eine breite Palette an austauschbaren M12-Objektiven, so dass Sie das Sichtfeld an die zu überwachende Szene und die zu überwachenden Objekte anpassen können. Diese robuste Kamera ist so konstruiert, dass sie Stößen und Vibrationen standhält und somit für Umgebungen mit starken Erschütterungen geeignet ist. So verfügt sie beispielsweise über SMA-Anschlüsse, um robuste Installationen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist diese IP6K9K-zertifizierte Kamera beständig gegen heißes Druckwasser, so dass sie in der Lebensmittelverarbeitung, in Krankenhäusern und anderen sterilen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- **Hohe Videoverwendbarkeit**

Die AXIS F4105-LRE bietet eine hervorragende Bildverwendbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Sie unterstützt vier HDTV 1080p-Videoströme mit 30 fps oder 720p-Videoströme mit bis zu 60 fps. Bei Verwendung mit der AXIS F9111 liefert sie HDTV 1080p-Videoströme mit 60 fps oder 720p-Videoströme mit bis zu 180 fps. Wenn sie an eine AXIS F91 Haupteinheit angeschlossen ist, unterstützt sie außerdem Forensic WDR, um sowohl in dunklen als auch in hellen Bereichen der Szene für Klarheit zu sorgen. Sie bietet ein hervorragendes Sichtfeld von 111° für eine breite Abdeckung des Bereichs. Und dank der IR-Beleuchtung ist eine Überwachung in völliger Dunkelheit möglich, ohne dass eine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	3,7 Watt
Video-Modi	720p, 1080p
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Gewicht	590 g

Weitere Bilder

