

# Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3277-LVE 5MP Leistungsstarke Outdoor IP66 /IK10 5 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR.Varifokalobjektiv 3,0-8,5 mm P-Blende ferngesteuertem



**Artikelnummer** 900030148

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P3277-LVE wurde für die Außenüberwachung entwickelt und vereint Robustheit mit Bildqualität. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C funktioniert diese Netzwerküberwachungskamera unter verschiedenen Wetterbedingungen effektiv. Sie verfügt über einen optischen Sensor mit einer Auflösung von 5.000.000 Pixeln und unterstützt eine Reihe von Videoauflösungen, darunter 2560 x 1440 und 1920 x 1200, um klare Bilder für Überwachungszwecke zu liefern. Zusätzlich zu den Bildgebungsfunktionen gewährleistet das vandalismus- und wetterfeste Design der Kamera (IP66-konform) Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Sie ist mit Infrarottechnologie ausgestattet, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine Sichtweite von bis zu 40 m ermöglicht und so die Leistung bei Tag und Nacht verbessert. Durch die Integration fortschrittlicher Bildverarbeitungsfunktionen wie der Lightfinder 2.0-Technologie und Forensic WDR kann die Kamera unabhängig von den Lichtverhältnissen hochwertige Bilder aufnehmen und eignet sich somit für umfassende Überwachungsanforderungen.

### • Vielseitiges Objektivsystem

Die Kamera verfügt über ein Varioobjektivsystem mit Blendenwerten von f/1,38 bis f/2,58, wodurch Fokus und Tiefenschärfe in verschiedenen Umgebungen fein abgestimmt werden können. In Kombination mit einer minimalen Brennweite von 3 mm und einer maximalen Brennweite von 8,5 mm gewährleistet diese Funktion die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Überwachungsanforderungen.

### • Umfangreiche Netzwerkprotokolle

Die AXIS P3277-LVE unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen wie TCP/IP, HTTPS und ONVIF-Profile, was eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen ermöglicht und die Kompatibilität mit anderen Überwachungssystemen verbessert.

### • Robuste Speicheroptionen

Die Kamera ist mit einem integrierten Flash-Speicher von 8 GB ausgestattet und unterstützt microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten, was vielseitige Speicherlösungen und eine einfache Datenverwaltung ermöglicht.

### • Multifunktionales Design

Die Kamera ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert und kann an Wänden oder Decken montiert werden, wodurch sie flexibel installiert werden kann, um spezifischen Überwachungsanforderungen gerecht zu werden.

## Produkteigenschaften

<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3
<b>Software - Typ</b>	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
<b>RAM - Installierte Größe</b>	2 GB
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2560 x 1440
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	850 g
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4,7 Watt
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

